


ACK-340 U+

Français v.1.1 



CARACTÉRISTIQUES

- Clavier super mini à touchpad intégré ; ne plus large que 218 × 21 × 150 mm
- Nouvelle Smart-Touchpad avec des « fonction doigts » amélioré :
  2 doigts = page-up/-down défilement comme la molette de la souris
  3 doigts = menu pop-up comme le clic du bouton droit de la souris
- Design modern et élégant, mate noir à revêtement *SoftSkin* unique
- Plein fonctionnement d'un clavier à disposition standard
- Frappe extrêmement silencieuse et feed-back tactile grâce à la technologie de membranes *X-Type* de haute qualité
- Diodes bleues esthétiques d'indication d'arrêt de majuscules, de verrouillage numérique, et d'arrêt de défilement
- Installation *Plug & Play* sans pilote spécial
- Obtenable en langage divers
- Emballage détaillant esthétique
- Application idéale pour tout usage mobile : PDA, ordinateur portable, média pour voiture / téléphone, service mobile, etc.



INFORMATION TECHNIQUE

Nombre des touches :	77 (selon le pays)
Construction :	*X-Type* membrane technologie
Durée de vie :	env. 5 millions frappes par touche
Actionnement :	1,6 ±0,2 mm chemin total
Point de poussée :	55 ±15 g
Alimentation :	+5 V_{DC} ±5 %
Courant absorbé :	100 mA max.
Température :	0 ℃ jusqu'à +50 ℃ (exploitation) / –20 ℃ jusqu'à +65 ℃ (entrepôt)
Humidité :	10 % jusqu'à 85 % rel. (exploitation et entrepôt)
Longueur du câble :	1,9 m
Interface :	USB
Contenu :	Clavier, Manuel d'Utilisation
Compatibilité :	Win 98SE / ME / 2000 / XP / Vista

INFORMATION LOGISTIQUE


Nom d'article :	*KeySonic* ACK-340 U+		
Numéro WEEE-Reg :	EAR888-62976468		
Nº d'article :	10885 (FR)		
Code à barres EAN :	4250078141983		
Unité d'emballage :	1 carton à 30 pièces		
Mesurages (L×H×P) / Poids env. :	Clavier :	218 × 21 × 150 mm	320 g
	Emballage :	242 × 31 × 192 mm	440 g
	Carton :	495 × 265 × 400 mm	14,72 kg


























NanoPoint SARL • 128bis, Avenue Jean Jaurès • 94200 Ivry sur Seine • France • Tel.: +33 1 45 15 28 88 • Fax: +33 1 46 70 52 27
www.KeySonic.de • info@KeySonic.de • www.nanopoint.fr • info@nanopoint.fr